

Zřizujeme středisko speciálních prací:

ČERPÁNÍ BETONU POMOCÍ PÍSTOVÉHO ČERPADLA P 718 TD



Ing. Michal Kudělka, kudelka@tufir.cz
tel.: 724 122 307, 572 540 500-1
www.tufir.cz

VLASTNOSTI:

P 718 TD je jediné čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál **O ZRNITOSTI AŽ 32 mm** s dopravním tlakem 70 bar a **DOPRAVNÍM VÝKONEM AŽ 17,4 m³/hod** a dosahem hadic až 100 m.



IDEÁLNÍ PRO LITÍ:

- anhydritových potěrů, na jemný beton, extrémně • tekuté materiály, drátkobeton
- stropů • opěrných zdí • protipovodňových bariér, zpevňování svahů (náštřík betonu)



HLAVNÍ VÝHODY:

- malá velikost stroje • vysoká pracovní dostupnost, délka a výška dosahu • možnost použití v omezených prostorech, na těžko dostupných místech, městských centrech, apod. • dopravní výkon vhodný pro kontinuální pokládku – plynulejší režim čerpání
- **dosah hadic až 100 m (hadice pryž Ø 65mm – 100m ; Ø 51mm – 50m)**

Pozn. pístové čerpadlo pronajímáme pouze včetně obsluhy



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- vysokotlaký čistič 140 barb • reflektor pracovní s magnetem



TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Pohon: 3-válcový dieslový motor DEUTZ
- Výkon motoru: 34,5 kW
- Max. tlak. 70 bar
- Max. dopravní výkon: 17,4 m³/h (dle druhu čerpaného materiálu)
- Průměr doprav. válce: 150 mm
- Zdvih pístu: 700 mm
- Počet zdvihů: 25 min-1
- Hmotnost: 2320 kg
- Využitelný objem trychtýře: 360l
- Plnicí výška: 1180mm
- Závěsné oko pro jeřáb umístěné ve středu